

Laadlift voor kleine bedrijfswagens

Deze lift wordt in de laadruimte van een gesloten bestelwagen onder een tweede laadvloer met antislipprofiel gemonteerd. De lift gaat met een schaarsysteem op en neer en wordt met de hand onder de tweede laadvloer geschoven.

Voordelen

Je hoeft in de bedrijfswagen geen zware materialen meer te tillen en hebt dus minder kans op lichamelijke klachten. Bovendien kun je hetzelfde werk met minder mensen uitvoeren.

Andere mogelijkheden

Er bestaat ook hefgereedschap dat je in de bedrijfswagen kun plaatsen.

Tips

De laadlift kun je overzetten in een volgende bedrijfswagen.

Een laadlift voor kleine bedrijfswagens valt onder de categorie tilhulpmiddelen ^[1]. Kijk in dit document voor een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en meer informatie en tips voor zowel leidinggevendenden als voor medewerkers.

Aandachtspunten

- Voor het inbouwen van de laadlift is 15 cm hoogte nodig.
- Montage van de lift is mogelijk op diverse typen voertuigen. Check van te voren of jouw bedrijfswagen binnen deze mogelijkheden valt.
- De bedrijfswagen mag geen vaste trekhaak hebben. Een volledig afneembare trekhaak is wel mogelijk.

Categorieën

Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting

Functiegroep: schoonmaak en logistiek / techniek en groen

Belasting: tillen en dragen

Hulpmiddelen:

 Tilhulpmiddelen

Tilhulpmiddelen ^[1]

Er bestaan diverse tilhulpmiddelen zoals hijskranen en -liften, laadkranen en -liften en middelen voor horizontaal vervoer van materialen. Omdat je minder of zelfs niet meer hoeft te tillen, heb je minder kans op lichamelijke klachten. Bovendien gaat het werk veelal sneller.

Mogelijkheden:

Er zijn verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken om het tillen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kun je denken aan:

- Compacte kraan;
- Kantelhulpmiddel voor vuilcontainers;
- Kleine laadkraan op vrachtwagen;
- Laadlift voor kleine bedrijfswagen;
- Verrijdbare gereedschapskist;
- Verrijdbare montagelift.

Kijk ook eens bij een aantal transporthulpmiddelen.

Tips voor leidinggevendenden:

- Wanneer medewerkers regelmatig zware objecten moeten tillen, is het raadzaam hiervoor een tilhulpmiddel aan te schaffen.
- Zorg dat medewerkers voorlichting en instructies hebben gehad over het werken met de tilhulpmiddelen.
- Maak duidelijke afspraken over periodiek onderhoud aan de tilhulpmiddelen.
- Heb je de tilhulpmiddelen slechts sporadisch nodig, huur ze dan of koop ze samen met collega-organisaties uit de buurt.

Tips voor medewerkers:

- Als je veel zware objecten moet tillen, vraag dan bij je leidinggevende na of een tilhulpmiddel

uitkomst kan bieden.

- Gebruik de tilhulpmiddelen op de juiste manier, daar waar ze voor gemaakt zijn.
- Als je mankementen aan een tilhulpmiddel ontdekt, meld dit dan aan je leidinggevende of aan de technische dienst.

Aandachtspunten:

In Nederland bestaan algemene richtlijnen voor tillen:

- 25 kg maximaal voor 1 persoon;
- 25-40 kg met twee personen;
- boven de 40 kg is een hulpmiddel noodzakelijk.

Deze richtlijnen geven slechts een richting aan. Hoeveel iemand mag tillen blijft altijd afhankelijk van de situatie. Het blijft vooralsnog lastig om de richtlijnen te kunnen omzetten naar een norm of beleidsregel die voldoende wettelijke kaders biedt. Tot die tijd blijft de arbeidsinspectie gebruik maken van de in de NIOSH* methode gehanteerde werkwijze.

* De NIOSH-methode is een rekenmethode waarmee berekend kan worden hoeveel kilogram iemand in een bepaalde situatie mag tillen zonder gezondheidsrisico te lopen. De methode is afkomstig van het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (National Institute of Occupational Safety and Health = NIOSH).

Bron-URL: <https://wzz.dearbocatalogus.nl/maatregel/laadlift-voor-kleine-bedrijfswagens>

Links

[1] <https://wzz.dearbocatalogus.nl/hulpmiddelen/tilhulpmiddelen>